



## AGM - Deep cycle

- Ventilreglerade syrabatterier
- AGM teknik
- Underhållsfri användning
- Låg självurladdning
- Hög kapacitet
- Lång livslängd i djupurladdningsanvändning
- UL godkända
- Godkänd för flygtransport (I.A.T.A)



## Största användningsområden

- Elektriska rullstolar
- Liftrar
- Golfbilar och vagnar
- Elektriska scooterar
- Städmaskiner



Underhållsfria




Plattkonstruktion AGM



Spillsäkra



Ingen gasbildning



Slutna



Djupurladdningståliga



Återvinningsbara



10års livslängd



260 - 320 cykler




12 - 225 Ah (C20)

Modell	Spänning (V)	Kapacitet C20 (Ah)	Terminal	Dimensioner LxBxH (mm)	Max. höjd (mm)	Vikt (kg)	Polställning
CT12-12D	12V	12Ah	F2	151x98x95	101	4,4	4
CT18-12D	12V	18Ah	F3	181x77x167	167	5,9	3
CT24-12DX	12V	24Ah	F3	166x175x125	125	8,6	3
CT33-12DX	12V	33Ah	F11	195x130x155	168	10,2	2
CT40-12DX	12V	40Ah	F11	197x165x170	170	13,5	3
CT45-12DX	12V	45Ah	F11	197x165x170	170	13,8	3
CT55-12DX	12V	55Ah	F11	239x132x205	210	18,0	3
CT65-12DX	12V	65Ah	F11	350x167x179	184	23,4	2
CT75-12DX	12V	75Ah	F11	258x166x206	215	24,0	2
CT100-12DX	12V	100Ah	F11	330x171x215	220	32,0	2
CT120-12DX	12V	120Ah	F12	410x176x227	227	38,0	2
CT134-12DX	12V	134Ah	F15	342x172x273	277	42,5	2
CT150-12DX	12V	150Ah	F12	485x172x240	240	47,0	2
CT200-12DX	12V	200Ah	F12	522x238x218	240	65,0	5
CT225-6DX	6V	225Ah	F12	260x180x247	267	31,0	Special


## Polställning




TERMINAL F11




TERMINAL P1



TERMINAL F1 & F2



TERMINAL F3, F4, F5 & S1



Poltyp	A	B	C	D
F1	4,75	3,20	6,35	0,8
F2	6,35	3,40	7,95	0,8

Poltyp	A	B	C	D	E
F3	12,0	2,0	12,0	5,0	5,5
F4	14,0	2,0	1,0	5,0	5,5
F5	20,0	3,0	18,0	7,5	8,0
S1	16,5	8,0	17,0	9,0	6,0

### Huvudkontor

Marieholmsgatan 2  
415 02 Göteborg  
SWEDEN  
Tel: +46(0)31-21 20 00  
Fax: +46(0)31-21 20 66

### Avd.kontor

Äggelundavägen 2  
175 62 Järfälla  
SWEDEN  
Tel: +46(0)8-760 42 93  
Fax: +46(0)8-760 85 27

info@nordicbattery.com  
www.nordicbattery.com