

CTH200-12

CT LEADER - HIGH PERFORMANCE



LEADER är ett ventilreglerat blybatteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat), konstruerat för att passa de flesta cykliska- och standbyapplikationerna. Bly-Calciumlegeringen bidrar till låg självurladdning och lång livslängd. Genom sin uppbyggnad är LEADER-batterierna läckagesäkra och godkända för t.ex. flygtransport enligt IATA. Dessutom UL-godkända enl. MH20721. Batterierna är täta och varken ska eller kan fyllas på. Eurobatklass "High Performance".

TEKNISK DATA

Art.nr	460-6140
Spänning	12 V
Kapacitet C20	200 Ah
Max url. ström	1000 A
Kortslutningsström	3300 A
Inre resistans	3,5 mOhm
Max laddström	60 A
Fabrikat	Vision
Laddspänning cyklisk drift	14,4-14,7 V
Temperaturkompensering cyklisk drift	-30 mV/° C
Laddspänning stand by	13,6-13,8 V
Temperaturkompensering Stand by	-20 mV/° C
Antal Celler	6
Anslutningstyp	M8
Längd	522 mm
Bredd	238 mm
Höjd	236 mm
Vikt	65 kg

CTH200-12

CT LEADER - HIGH PERFORMANCE



URLADDNINGSDATA - STRÖM [A] VID +25°C

V/cell	I _{Omin}	15min	30min	45min	I _h	3h	5h	I _{Oh}	24h
1.60V	440	360	220	159	128	57.6	38.2	20.4	9.34
1.65	419	350	212	153	124	55.6	37.2	20.3	9.29
1.70	400	337	206	149	120	55.0	36.6	20.2	9.25
1.75	382	319	200	145	117	53.4	36.0	20.1	9.20
1.80	331	269	187	140	114	51.0	35.4	20.0	9.16

URLADDNINGSDATA - EFFEKT [W] VID +25°C

V/cell	I _{Omin}	15min	30min	45min	I _h	3h	Sh	I _{Oh}	24h
1.60V	756	625	402	294	230	109	73.0	40.2	18.4
1.65	729	604	390	286	225	107	72.0	39.2	17.9
1.70	704	586	382	279	221	105	71.2	38.4	17.6
1.75	679	578	372	274	217	101	70.2	37.6	17.2
1.80	644	554	364	270	215	98.0	69.3	36.7	16.8

RITNING

