

NB12-86

Gelbatteri


NB12-86

MK Batterierna är av gelad typ och underhållsfria. De är godkända för flygtransport enligt IATA/F.A.A och avger ej gaser vid laddning. Batterierna kan laddas på trånga utrymmen utan krav på ventilation.

Batterierna kräver laddning med laddare avsedd för ventilreglerade batterier. Batterierna är speciellt tillämpade för cyklisk drift. Självladdningen är mycket låg.

Produktfakta

- Helt underhållsfria batterier, sluten konstruktion, inget behov av efterfyllning av elektrolyt
- Godkända för flygtransport (IATA)
- Upp till 1100 cykler för den genomsnittliga användaren.
- Mindre än 2% självladdning vid lagring, kvalitetskonstruktion säkrar lång livsängd



Huvudkontor
Marieholmsgatan 2
S-415 02 Göteborg
SWEDEN
Tel: +46(0)31-21 20 00
Fax: +46(0)31-21 20 66



Teknisk data

Artikelnummer	20
Nominell spänning	12 V
Kapacitet C5 / C20	70 / 86 Ah
Dimensioner	300x171x235 mm
Vikt	29 kg
Legering i plattor	Bly kalsium
Inkapsling	Plastkärl av polypropylen
Elektrolyt	Svavelsyra thixotropisk GEL
Ventiler	Självreglerande 2 psi
Inre motstånd	4,0 mΩ (fulladdat)
Temperaturområde	-60°C - +60°C (fulladdat)
Laddspänning (cyklisk drift)	2,3 - 2,45 V / Cell

Avd.kontor
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46(0)8-760 42 93
Fax: +46(0)8-760 85 27

info@nordicbattery.com
www.nordicbattery.com